

SZEZONNYITÓ AKCIÓ



ELÉRHETŐ, ELŐRENDELTELT ÉS KÉSZLETES
GÉPEINK BEMUTATÁSA

VICON RV 5116 RN PLUS Változókamrás bálázó



A teljesen új Vicon RV 5100-as szériájú bálázó egy lépés felfelé a teljesítmény és a megbízhatóság felé és minden elemet, ami az eredményes munkához szükséges, megtalál rajta. Beleértve a megbízható PowerBind haló- és madzagkötöző rendszert is. A Vicon RV 5116 a költséghatékonyságra és a nyereséges bálázásra lettek tervezve. Fejlesztésének további szempontjai az egyszerű használhatóság és a nagy teljesítmény szenázsban, szénában és szalmában egyaránt. Mindkét bálázó seregnyi újítást tartalmaz, beleértve a bálátömörség szabályozhatóságát, amellyel 3 különböző zóna állítható elő a bálában.

Előnyök:

- Új PowerBind közvetlen hálóadagolás a gyors és rendkívül megbízható hálózáshoz.
- 2.0 vagy 2.2 m rendfelszedő, a kis átmérőnek köszönhetően hatékonyan szedi föl a terményt.
- Szimpla vagy dupla ujjas továbbító vagy rotoros továbbító egység.
- PowerFeed rotoregység a lenyűgöző behordórendszer működéséhez.
- Drop Floor rendszer az eltömődés elhárítására, alapfelszereltség a rotoros verzióhoz.
- 3 különböző bála tömörség, melyet a traktor fülkéből előre beállíthatunk.
- Egyszerű és gyors hálócseré.
- Egyszerű kezelhetőség a Focus kezelőegységről.

Műszaki adatok:Szériakivitel:

Bálaméret:Szélesség: 1,20 m Átmérő a 5116 modellnél: 0,6 - 1,65 m

Vonószerkezet:Felső és alsóhúzó csatlakozó 40 mm-es vonószemmel

Rendfelszedő:2,20 m szélesség, 5 sor bedobóujj, rendleszorító henger az "R" típusnál

TLT ford. szám:540 1/min

Bálakamra:5 heveder + 3 henger, lánckenés, Focus kezelőegység, széles szögki- térésű kardán kuplunggal az R verzión Drop floor rendszer az R verzión

Továbbító szerk.:Rotoros továbbító

Egyéb:Proporcionális szelep

Világítás: Komplet közüti világítás

Méretek: Hosszúság: 4.48 m, szélesség: 2,52 m, magasság: 2,70 illetve 2,85 m RV 5116: 70 LE;

Tömeg:2650 - 2860 kg

Nem IsoBus-os kivitelben Focus III,.vezérlővel illetve IsoBus-os kivitelben

Kerekek 15,0/55-17

Bála rámpa Fix & Változó kamrás

Lemezbetét száraz körülményekre R Var

VICON Extra 228 és 232 2,8 és 3,2 m munkaszélességű függesztett tárcsás kaszák



A Vicon EXTRA 200 modellek könnyű, egyszerű kaszák kompakt, de tartós szerkezettel a maximális teljesítményért versenyképes áron. 2,80 és 3,20 m munkaszélességet biztosítanak. Jellemzője az EXTRA kaszagerendely a háromszög tárcsákkal, folyamatos és tökéletes vágási teljesítmény, különösen a nehéz termény körülmények között.

Előnyei:

- BreakAway
- Flexibilis felfüggesztés
- Könnyű kiemelés a forgón
- Teljesen egészében összehegesztett EXTRA kaszagerendely a háromszög tárcsákkal.

Függesztett tárcsás fűkasza 3,2 m munkaszélességgel

Szériakivitel:

- függesztett oldalt elhelyezkedő fűkasza, KAT II
- az erőgép jobb oldalán tud dolgozni - hidraulikus emelés
- az üzemeltetéshez szükséges egy egyirányú hidr. -emelés, süllyesztés
- szállítás: a traktor oldalán függőlegesen felhajtva
- biztonsági kardán

Model:	Extra 228	Extra 232
Munkaszél.:	2,80 m	3,20 m
Vágótárcsa sz.:	8 db	8 db
Kécek száma:	24 db	24 db
Vonóerőig.:	50 LE	55 LE
Tárcsa fordulat:	3000	3000
Önsúly:	609 kg	643 kg

Csúszótalp 2x20 mm 35 - 65 mm
Express penge csere 8 tárcsás

VICON RF 4225 RN fixkamrás bálázó

Az új Vicon RF 4225 fix karmas bálázók a maximális flexibilitásra lettek tervezve, termény minőségtől függetlenül. A tökéletesen alakhelyes bálák, kombinálva a megbízhatósággal, együttesen biztosítják, hogy az új RF 4225 széria, jövedelmező beruházás legyen az Ön számára.

A kombinált bálakamra koncepció - ahol hengerek vannak az első, láncos léces szerkezet a hátsó szekcióban - ideális kombináció a tömör és alakhelyes bálák készítéséhez, termény típustól függetlenül. A rendszer biztosítja a maximális bálaforgást, száraz és nedves körülmények között egyaránt.



Előnyök:

- 2.0 és 2.2 m széles rendfelszedő kis átmérővel, a nagy teljesítmény érdekében.
- Ujjas továbbító, rotoros vagy 14 késes szeletelő egység.
- Új paralelogramma Drop Floor rendszer az eltömődés elhárítására.
- RotaMaX bálakamra koncepció, hengerekkel és láncos léces szerkezettel.
- Új PowerBind háló- és madzagkötöző rendszer.

Egyszerű és egyedi kezelhetőség a Focus kezelőegységről.

Műszaki adatok:

Fixkamrás, teljes láncos-léces kialakítás Szériakivitel:

Bálaméret: Szélesség: 1,20 m Átmérő: 1,25 m

Vonószerkezet: Felső és alsóhúzó csatlakozó 40 mm-es vonószemmel

Rendfelszedő: 2,00 m szélesség, 4 sor bedobóujj, rendleszorító henger R gumi támasztókerék

TLT ford. szám: 540 1/min

Bálakamra: Láncos léces kialakítás 24 (R)db léccel a bálakamra ajtóban,

5 hengerrel a front szegmensben, lánckenés, Kezelőegység. Focus III. Monitor

Széles szögkitérésű kardán nyírócsavarral az F verzión, kuplungal az R verzión

Továbbító szerk.: F verzió - Ujjas továbbító R verzió - Rotoros továbbító - Drop Floor nélkül

Kerékméret: 11.5/80-15

Világítás: Komplette közúti világítás

Méretek: Hosszúság: 4.10 m, szélesség: 2,52 m, magasság: 2,30 m

Min. telj. Igény: 70 LE

Tömeg: 2400 - 2710 kg

Bála rámpa Fix & Változó kamrás Kerék Méret: 11.5/80-15

VICON RV 5216 SC14 PLUS 14 késes szeletelő Változókamrás bálázó



Változókamrás bálázó

Szériakivitel:

Bálaméret: Szélesség: 1,20 m Átmérő: 0,6 - 1,65 m

Vonószerkezet: Felső és alsóhúzó csatlakozó 40 mm-es vonószemmel

Rendfeszítő: 2,20 m szélesség, 5 sor bedobóujj, rendleszorító henger

TLT ford. szám: 540 1/min

Bálakamra: 5 végtelenített heveder + 3 henger, lánckenés, ISOBUS kompatibilitás
szélesszögkitérésű kardán kuplungos védelemmel, Proporcionális szelep, 0 bar szelep,

Drop floor rendszer, dupla meghajtóhenger az SC14 modellen!

Továbbító szerk.: 14 késes vagy 25 késes szeletelő egység

Egyéb: Proporcionális szelep

Kuplung a 2. és a 3. hengeren

Kerékméret: Választás szerint

Világítás: Komplet közüti világítás

Méret: Hosszúság: 4,48 m, szélesség: 2,52 m, magasság: 2,70 m

Min. telj. igény: 90 LE

Tömeg: 3250 kg Nem IsoBus-os kivitel - Változó - Focus III monitorral

Kerekek 15,0/55-17

Bála rárpa - Változó

Vak kés készlet Sc14

Lemezbetét száraz körülményekre SC14 V - kötelező opció

VICON RF4325 SC14 Plus 14 késes szeletelős Fixkamrás bálázó



Fixkamrás, tömörítőhengeres kialakítás

Szériakivitel:

Bálaméret: Szélesség: 1,20 m Átmérő: 1,25 m

Vonószerkezet: Felső és alsóhúzó csatlakozó 40 mm-es vonószemmel

Rendfelszedő: 2,20 m szélesség, 2 db támkerék, 5 sor bedobóujj, rendleszorító henger

TLT ford. szám: 540 1/min

Bálakamra: 17 db tömörítő henger, lánckenés, központi egységről kenhető henger csapágyak, széles szögkitérésű kardán kuplungos védelemmel

Drop flor rendszer!

Továbbító szerk.: Rotor vagy 14 késes szeletelő egység

Kerékméret: Választás szerint

Világítás: Komplettn közúti világítás

Méret: Hosszúság: 4.10 m, szélesség: 2,52 m, magasság: 2,30 m

Min. telj. igény: 90 LE

Tömeg: 2840 - 3040 kg

Nem IsoBus-os kivitel - Fix - Focus III monitorral

Kerekek 15,0/55-17

Bála rámpa Változó és Fix kamrás

Lemezbetét száraz körülményekre Sc14

Vak kés készlet SC14

Vicon Extra 332 Függesztett tárcsás fűkasza 3,2 m munkaszélességgel



Középső felfüggesztésű tárcsás fűkaszák

A Vicon EXTRA 300-as hátsó felfüggesztésű fűkaszák széles felhasználási területtel büszkélkedhet indulva a 2,8 m-től egészen a 4 m-ig, a hozzájuk tartozó súlyokkal összefüggésben, amelyek a 810-940 kg, amely azt jelenti, hogy ezek a munkagépek az 50 LE traktoroktól kezdődően üzemeltethetők, így ezek a nagyon vonzó gépek a kisebb teljesítményű traktorokkal rendelkező gazdáknak való, akiknek elég jelentős területeket kell levágniuk.

Az előnyei:

- Hidraulikus rugó-állítással kapható
- NonStop biztonsági retesz
- Max. 125° függőleges szállítási helyzet
- Középső felfüggesztésű
- 540/1000 fordulatszámú hajtómű
- Teljes egészében hegesztett EXTRA vágószerkezet háromszög alakú tárcsákkal.

Szériakivitel:

- függesztett oldalt elhelyezkedő fűkasza, KAT II
- az erőgép jobb oldalán tud dolgozni
- hidraulikus emelés - az üzemeltetéshez szükséges egy egyirányú hidr. -emelés, süllyesztés
- Hidraulikus talajnyomás állítás - Opcionálisan
- Jobb oldali rendterelő tárcsa
- Csúszótalp 2x20 mm 35 - 65 mm
- Express penge csere 8 tárcsás

Model:Extra 332

Munkaszél.: 3,20 m

Vágótárcsa sz.: 8 db

Kécek száma: 24 db

TLT ford.igény.: 540 1/min

Vonóerőig min.: 55 LE

Önsúly:760 kg

Munka tartomány:-15°/+15°

Csúszótalp 2x20 mm 35 - 65 mm

Express penge csere 8 tárcsás

VICON Extra 124 Függesztett tárcsás fűkasza 2,4 m munkaszélességgel



- függesztett oldalt elhelyezkedő fűkasza
- az erőgép jobb oldalán tud dolgozni- 540 l/min TLT igény
- hidraulikus emelés- az üzemeltetéshez szükséges egy egyirányú hidr.
- emelés, süllyesztés- jobb oldali rendterelő
- szállítás: a traktor oldalán függőlegesen felhajtva
- szársértővel nem szerelhető

Extra 12

2,40 m

Kat. II. 6 db

18 db

33 kW

450 kg

Csúszótalp 2x20 mm 35 - 65 mm

Express penge csere 6 tárcsás

Rendterelő tárcsa Jobbos

VICON BW 2400 Vontatott bálacsomagoló bálafelszedővel



Szériakivitel:

- vontatott kivitel, körbálához
- 4 szíjjas, hidraulikus forgóasztallal,
- 2 db állítható támasztógörgő
- 750 mm széles csomagolóanyag előfeszítő (50%-os átfedés)
- mechanikusan záródó forgóasztal
- oldalt elhelyezkedő emelőkar
- max. bálaméret (hossz x átmérő) 1,2 m x 1,5 m
- max. bálasúly 1200 kg
- bowdenes vagy joystickos vezérlés a traktor kabinból (3 m bowden)
- Bála és rétegszámláló, automatikus megállás a beállított fordulat elérésekor
- Behajtható kerék a bal oldalon - 10.0/75-15,3 kerekek
- Bowdenes vezérlés
- Szimpla fólia használat
- 10.0/80-12 kerék mérettel
- Bála átfordító

VICON Andex 464 Egyrotoros rendkészítő 4,6 m munkaszélességben



Az új Andex egyrotoros rendrakók a ProLine hajtómű technológián alapulnak. Ezek a gépek 4.20m és 4.60m munkaszélességet biztosítanak és a megújított Vicon ProLine hajtóművel szereltek, ennek karbantartásmentes olajfürdőjével. A kiegészítők, mint a kilengés csillapító, tandem tengely és HydroLift magasság állítás fémjelzik ezen új egyrotoros rendrakókat.

Előnyök:

- Munkaszélesség 4.2 és 4.6 m
- ProLine olajfürdős hajtómű
- Lengéscsillapító a sima járásért
- HydroLift magasságállítás
- 4 kerekes tandem tengely
- Harmadik kerék opcionálisan elérhető

Szériakivitel:

Munkaszélesség: 4,60 m

Rendelhelyezés: balra

Szállítási szél.: 2.14 m leszerelt villakarokkal

Felfüggesztés: hárompont felfüggesztés, Kat: II, támasztóláb

Meghajtás: kardánhajtás biztonsági kuplunggal

TLT fordulatszám: 540 1/min

Rotor: karbantartásmentes (teljes olajfürdős) rotorhajtómű 13 leszerelhető villakar, 4 dupla rugósvilla karonként.

Magasságállítás:hidraulikus magasságállítás a traktorvezetőülésből

Gumiköpeny:16 x 6,50 8lmp, 6RP, tandem tengelyTömeg:kb. 660 kg

1 garnitúra (52 db) rugósvilla biztosító

Támasztókerék a harmadik ponthoz

VICON Andex 705 Vario kétrotoros félig függesztett rendsodró



Leírás

Nagy teljesítményű rendsodró az igényes gazdaságoknak. Variálható egy oldali illetve kétoldali rendképzés. Nagy kiemelési magasság, így a kész rendek feletti forduló lehetséges. A széles hajlásszögű kardánnak köszönhetően kis táblavégi fordulók. A legjobb minőségű talajkövetés a két rotornak és rotoronkénti tandem futóműnek illetve tapogató kerekeknek köszönhetően. Megbízható prémium minőség a már 125 éves Holland VICON gyárból ami a KVERNELAND Group tagja.

Vontatott rendkészítő

Szériakivitel:

Munkaszélesség: 6,65 - 7,85 m a VARIO változat esetén

Rendképzés: 1 vastag rend képzése balra, + 2 kis rendképzése a VARIO esetén

Szállítási szél.: Szállítási szélesség: 2,8m, hossz: 8,65 m, magasság: 3,99 m

Csatlakoztatás: Függesztőkarokra vonólappal

Meghajtás: Széles szögkitérésű kardántengely szabadonfutóval TLT fodulatszám: 540 1/min

Rotor: kenhető rotorhajtómű, olajfürdős vezérlőpálya, 11/12 leszerelhető

villakar, 4 db dupla rugósvilla karonként, rotor átmérő: 3,35/3,23

Automatikusan csukódó terelő ponyva - park pozícióval

Gumiköpeny: Rotoroknál: 16,5 x 6,50, hordozó váz: 380/55-17

Tömeg: kb. 2240 - 2300 kg

Terralink Plus - talajkövetés

Közúton: Figyelmeztető táblák és világítás.

1 garnitúra (100 db) rugósvilla biztosító

Oldalankénti rotor kiemelés

Tandemtengely 2 kerékhez

Tartalék kerék a felfogatással 16"

Melső tandem tengely (önbeálló)

A leírásokban feltüntetett képek illusztrációk.



Területi képviselő:

Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Jász-Nagykun
Szolnok, Nógrád megye, Pest megye

CSITÁRI Miklós

Mobil: +36/30/538-09-68

E-mail: csitari.miklos@keszenlet.hu

Területi képviselő:

Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar megye,
Békés megye, Csongrád megye

FEKETE László

Mobil: +36/30/659-19-93

E-mail: fekete.laszlo@keszenlet.hu

Területi képviselő:

Bács-Kiskun megye, Baranya, Tolna megye
Somogy megye

KAPITÁNY Sándor

Mobil: +36/30/611-41-75

E-mail: kapitany.sandor@keszenlet.hu

Területi képviselő:

Fejér megye, Veszprém megye, Zala megye
Vas megye

GECSE Sándor

Mobil: +36/30/385-75-79

E-mail: gecse.sandor@keszenlet.hu

Területi képviselő:

Komárom-Esztergom megye,
Győr-Moson-Sopron megye

FARKASDI Bence

Mobil: +36/30/331 6053

E-mail: farkasdi.bence@keszenlet.hu

KÉPVISELŐINK TERÜLETI MEGOSZTÁSBAN

Termékreferens:

STEFÁK Szabolcs

Mobil: +36 30 331 6061

E-mail: stefak.szabolcs@keszenlet.hu



Tel.: +36 30 448 5662



www.keszenlet.hu



8500 Pápa, Pápakovácsi út 3.