



KÉSZENLÉT ZRT.

magazin

2024. II. negyedév

Mi már felkészültünk az ÁTK pályázatra

FARESIN



PICHON



EMILY



VICON



BOBMAN



WEIDEMANN



FARESIN



...és Ön?

**KIOTI**

FÉL ÉVTIZED GONDTALANSÁG
15%
kedvezmény!!

**MINDEN KIOTI
TRAKTORRA
5 ÉV VAGY
3000 ÜZEMÓRA
GARANCIA!!**

KÉSZLETKISÖPRÉS

**2024-ben
2022-es áron
a készlet erejéig!**

Minden fülkés KIOTI traktor gyári klímával szerelt!!
A felhasználás módja szerint mindegyik típus mg-i, ipari vagy gyep gumival is elérhető.
Mindegyik traktor típushoz rendelhető gyári KIOTI homlokrakódó.

A fenti akció az alábbi gépekre vonatkozik:

Típus	Felszereltség	Akciós ár
CS 2520 H-GE	25 LE, hidrosztatikus, ROPS kivitel, joystick előkészítés, ipari gumival	4.624.000 Ft
CK 4030 H	40 LE, hidrosztatikus, ROPS kivitel, joystick előkészítés, mg.-i gumival	7.521.000 Ft
CK 4030 H	40 LE, hidrosztatikus, ROPS kivitel, joystick előkészítés, ipari gumival	7.521.000 Ft
DK 6020 CH	60 LE, hidrosztatikus, fülkés, joystick előkészítés, mg-i. gumival	10.726.000 Ft

Az árak forintban értendők és az ÁFA összegét nem tartalmazzák!

BEMUTATKOZIK A HX széria

Két új típusal bővült a szemre is „pofás” KIOTI HX sorozata

Történetének új fejezetébe lépett a Kioti traktor azzal, hogy a HX sorozatban két új, nagy teljesítményű motorverzióval szerelt típusváltozatot dobott piacra.



A Kioti a HX sorozattal igazi prémium traktort alkotott luxus dizájnnal és extrém teljesítménnyel. Az ergonómikus kialakítású utastér csökkenti a fáradtságot és maximalizálja a vezető kényelmét. A HX fejlesztésének középpontjában a könnyű kezelhetőség áll, így az elektronikus kezelőszervekkel kombinált kartámasz és a Powershift kar kényelmesen a jobb oldalon található. A prémium utasülés a tágas utastér jellemzője, amely olyan környezetet teremt, ahol a kényelem a legfontosabb. Az ívelt ablakvédő találkozik a tetővel, maximális perifériás látást biztosítva.

Ez lehetővé teszi a rakodó pontos és biztonságos működtetését, valamint tökéletes kilátást biztosít a fülkéből – írja az agrofarmmachinery.com. Az erőforrás 3,8 literes, 4 hengeres dízelmotor, a traktor elektronikusan vezérelt 3 pontos függesztése 4852 kg terhet bír emelni. A HX sorozat korábban már bemutatott 100-110-125 lóerős modelljei eleve a jelentős vonóerőt igénylő szántóföldi munkálatokhoz készültek, a közép és nagy gazdaságok számára. Ez még inkább igaz a sorozat két új modelljére, melyek motorjai immár 130 és

140 lóerősek. A gyár központja Dél-Koreában található. A gyártó Dea Dong céget 1947-ben alapították és a kétezres évek elejére a távolkeleti ország legnagyobb traktorgyárává nőtte ki magát. A szülői székhelyű gyár különösen nagy hangsúlyt fektet az innovatív fejlesztésekre. Traktorjaikba a fejlesztőmérnökeik által tervezett és saját gyáraikban gyártott alkatrészeket építik be. Motorjaik a jelenleg elérhető legkorszerűbb CRDI dízel motorok, melyek minden EU-normának maradéktalanul megfelelnek.

A bővült HX széria gépei:

Típus	HX 9010 PC	HX 1001 PC	HX 1201 PC	HX 1302 ATC	HX 1402 ATC
LE	100	110	125	130	140
Ár nettó EUR	53 872	55 358	57 918	63 250	64 950

Az árak az alábbi felszereltséget tartalmazzák:

- ➔ automata vonófej
- ➔ létrás vonószán
- ➔ légfék (2+1 körös)
- ➔ 3. kihelyezett hidraulika kör
- ➔ frontsúly készlet
- ➔ radiál gumiköpenyek
- ➔ gyári homlokrakodó rendszer kiépítése joystickkal
- ➔ forgatható, fűthető légrugós ülés
- ➔ felcsukható pótülés
- ➔ fülke tetőablak

KIOTI



Típusok	HX 9010 PC // HX 1001 PC // HX 1201 PC	HX 1302 ATC // HX 1402 ATC
váltó	Power Shuttle	Powershift (APS)
sebesség fokozatok	32 x 32 (2x4x4)	32x32 (2x2x8)
hidraulika kapacitás teljes	121 l / perc	165 l/perc
üzemanyag tartály	180 l	230 l
gumiméret	380/70 R24; 480/70 R34	420/70 R28; 520/70 R38
tömeg (alapfelszereltség)	5428 kg	5853 kg

KIOTI K I O T I K I O T I K I O T I K I O T I K I O T I



SAMPO ROSENLEW

Megérkezett a Sampo Comia C12!!

A finn Sampo Rosenlew saját színekben értékesíti 2021-től az általa gyártott gépeket. Ezzel véget ért a John Deere-rel kötött többéves korábbi megállapodásuk.

A SAMPO család tagjai:

- SR 2010 parcella kombájn
- V4, C6, V8, C8, C10, C12, C14 típusú ládás kombájnok
- C20 és C24-es hibrid kombájnok

Ismerkedjünk meg bővebben a SAMPO Comia C 12-vel!

A készleten is elérhető géptípus a már jól bevált Comia C12 Gen3, mely megtekinthető volt a 2024-es AGROMashEXPO-n, illetve jelenleg a KÉSZENLÉT Zrt. pápai telephelyén a hagyományos ládás kombájn, 6 ládával. Modern, kényelmes, üzembiztos gép, mely a kis és

közepes méretű gazdaságok számára nyújt megbízható megoldást az aratási munkálatok elvégzéséhez. A nagy kabin, a jól átgondolt kezelőszervek, a magas felszereltség, a tisztíthatóság és a tiszta termés miatt méltán vált népszerűvé a gazdálkodók körében.



A Comia C12-es típus már a 3. generációba lépett 2023-tól. A fejlesztési folyamatban érvényesítik a munkák során szerzett számtalan gyakorlati tapasztalatot a gép szerkezeti kialakításában és működésében.

A Comia C12 Gen3 gabona- és kukoricakészlettel ellátott kombájn néhány paramétere:

- Motor: Agco Power, 74 AWF Tier V, 6 hengeres (SISU motor)
- Hajtás: hidrosztatikus, 3 sebességes
- Abroncs méretek: 650/65R38 és 480/65R24
- Vágóasztal: 5,7 m, hidraulikus visszaforgatóval
- Cséplőszerkezet: 500 mm átmérőjű, 1330 mm szélességű, 8 léces, előcséplődobbal
- Szalmarázó láda: 6 ládás, 6,3 m²
- Tisztítómű: 4,5 m² felület
Szecskázó: 3800 f/perc

A gép az alábbi opciókkal szerelt:

- automata vonófej
- Comia Auto Adjust (memóriából történő beállítás)
- ACH (automata vágóasztal kontrol)
- 3. ferdefelhordó munkahenger
- elektromos rosta állítás
- 2. hátsó útkamera

**Bővebb információért forduljon
hozzánk bizalommal:**

Goór Sándor Tel: +36 30 280 6822

Természetesen az aratási folyamatok hatékonyabbá és gazdaságosabbá tétele érdekében lehetőség van a COMIA család kombájnait különböző precíziós eszközökkel is felszerelni. A TOPCON YieldTrakk- hozamtérképezési rendszert XD+ sorvezetővel javasoljuk.



A finn vállalat kombájnjai újra elérhetőek Magyarországon!

Rozsdamentes

BORTARTÁLYOK

raktárkészletről

Típus	Ár Ft/db
PZ 100	107.950 Ft
PZ 150	123.505 Ft
PZ 200	133.450 Ft
PZ 320	163.200 Ft
PZ 400	182.750 Ft
PZ 520	208.250 Ft
PZ 620	229.500 Ft
PZ 900	313.400 Ft
PZ 1100	346.100 Ft
PZ 1500	447.750 Ft
PZ 2000	521.170 Ft



Az árak az Áfa-t nem tartalmazzák.
Érvényes 2024. augusztus 5-ig vagy a készlet erejéig.

az új standard az etetőkocsik világában

keressen minket
bizalommal
a rövidesen induló
PÁLYÁZATOK
kapcsán



maximális
jövendelműködés
minimális
költségek



ECOTRONIC:
automatizált keverés



optimális kialakítás a tökéletes
homogenitás érdekében



maximális teljesítmény,
alacsony fogyasztás



Innovatív
NIR technológia
integrált és hordozható
kivitelben a homogenitás
méréséhez

ETETŐKOCSIK

(1-3 csigás)



Önjáró

24 modell 11 - 36 m³



Vontatott vertikális

24 modell 5- 46 m³



Vontatott horizontális

3 modell 10- 14 m³



KÉSZENLÉT ZRT.
www.keszenlet.hu

PÁPA - SZÁSZVÁR - SZIHALOM



www.faresin.hu



FS RAKODÓGÉPEK

Az FS 7.32 az új generációs Faresin teleszkópos rakodógépek előfutára, a fejlesztések háttére a 40 éves piaci és gyártási tapasztalaton alapszik. A fókuszban a hatékonyság: ezen vezérelv ihlette meg a Faresin Industries új Compact rakodógépét, amely a gyár jövőbeli technológiai fejlesztéseinek irányát is kijelöli egyben.

FS SZÉRIA

teleszkópos rakodógép

A GÉM ÉS A
MUNKAESZKÖZÖK
PRECÍZ ÉS
ZÖKKENŐMENTERS
VEZÉRLÉSE

LÁTHATÓSÁG
& DESIGN

TÁGAS KABIN
360°-os
LÁTHATÓSÁGGAL

ERGONÓMIKUS
KEZELŐSZERVEK
ÉS KÉNVELEM

TELJES
KONTROLL

egyedi
design

ÚJ GENERÁCIÓS FS RAKODÓGÉPEK

FH FS 7.32 Compact:

Maximális emelési kapacitás: 7,1 m
Maximális terhelés: 3000 kg
EURO adapterhordozó
DEUTZ STAGE V (DOC + DPF+ SCR)
motor - 4 hengeres
85 KW/115 LE 2300 ford/perc
(420Nm/1600 ford.)
4 sebesség előre és 4 sebesség hátra:
2 hidraulikus és 2 mechanikus
Klímás kabin, felbillenés gátló
ROPS-FOPS szabvány szerint
Rádió + Grammer légrugós ülés
beépített kezelővel

80.000 Eur-tól

FH 6.26 Classic:

Maximális emelési kapacitás: 5,9 m
Maximális terhelés: 2600 kg
EURO munkaeszköz adapter-csatlakozó
YANMAR 4 hengeres vízűtéses
52 kW / 70 LE
STAGE V motorral
4 kerék kormányzás, összkerék-hajtás
4WDS
hidraulika szivattyú 80 l/perc - 230 bar
BlueSky klímás kabin felbillenés gátló
ROPS-FOPS szabvány szerint
+ GRAMMER légrugós ülés

60.000 Eur-tól



Vicon RF 4325 SC14 sorozata

Nagy kapacitás

**hengeres fixkamrás 14 szeletelő késsel ellátott bálázók
a nehéz szilázsbalákhoz**

Kiváló teljesítmény

Valamennyi henger nagy teherbírású, zsírozható csap-ággal van ellátva. A csapágycsoporthoz a központi helyen található zsírozógombokon keresztül történik.

Hengeres bálakamra a maximális sokszínűségért: a bálakamra 17 db belső erősítéssel ellátott, nagy teherbírású hengert tartalmaz. Ez ideális megoldást nyújt alakhelyes és tömör bálák készítéséhez.

A bálakamra erős hajtáslánc ellenáll a legnagyobb terhelésnek, amit a nagy teherbírású csapágycsoporthoz szerelt hengerek biztosítanak. A fő bálakamra hajtásáról nagy teherbírású, 1 1/4 colos görgős lánc gondoskodik, hosszabb élettartamot és alacsony karbantartási igényt biztosítva.

A láncok automatikus kenése egyenként állítható. Merev acélcsovek a hidraulikus rendszerben.

RF 4325 SC 14 széria teljesen hengeres munkagépei Supercut behordórendszerrel érhetők el.

2,2 m extra széles rendfelszedő (SuperCut-tal és a hengeres rotoros továbbító szerkezettel rendelkező modelleknél alapfelszereltség)

- Öt sorban elhelyezett, soronként 32 db felszedő ujj
- A felszedő ujjak tengelye 4 helyen csapágyazva
- Vezérlőpálya a rendfelszedő mindkét végén
- Nagy átmérőjű hengeres terményleszorító a nagyobb behordási sebességért
- Innovatív belső hajtáslánc a keskenyebb szállítási szélesség érdekében
- Nincs szükség a rendfelszedő kerekek eltávolítására szállításkor

SuperCut-14: A SuperCut-14 kések szeletelő egység gyors és hatékony terményáramlást biztosít a bálakamrába. A 70 mm-es vágási hossz ideális megoldás a kemény, tömör bálák előállításához a jobb fermentáció és az egyszerűbb, kevesebb veszteséggel járó behordás érdekében. Valamennyi különálló kés rugós biztosítású, amely védelmet nyújt az idegen tárgyakkal szemben. A kések automatikusan visszaállnak munkapozícióba az akadály kikerülése után.

Az RF4000 sorozat fix kamrás bálázói egyszerűen használható vezérlőrendszerrel vannak ellátva.

Az egyszerű működtetés érdekében kifejlesztett új Focus 3 az alábbi beállítható funkciókkal rendelkezik:

- A bála átmérőjének beállítása
 - Az aktuális bálaátmérő kijelzése
 - Bal és jobb oldali irányjelzés
 - Háló- és madzagkötözés kiválasztása
 - Háló- és madzag mennyiségének beállítása
 - Kötözési információk a kötözési ciklus során
 - Manuális vagy automata kötözés kiválasztása
 - Ötnapi bálaszámláló és az összes bála számlálóját
 - Tömörség beállítása (opcióban, ha van proporcionális szelep)
 - Kések, DropFloor vagy rendfelszedő kiválasztása
- ISOBUS (opcióként): valamennyi modell opcionálisan teljes mértékben ISOBUS kompatibilisre állítható, így közvetlenül kapcsolódhat egy ISOBUS traktorhoz, lehetővé téve a bálázó működtetését a traktoron keresztül. A traktorhoz történő közvetlen kapcsolódás mellett az ISO kompatibilis munkagépek Tellus GO vagy Iso-Match Tellus PRO érintőképernyős terminállal is felszerelhetők.

Paralelogramma DropFloor rendszer nemcsak a fenékmez hátsó részét engedi le – a hagyományos rendszerekhez hasonlóan, – hanem a fenékmez elülső részét is, ahol nagyobb valószínűséggel számíthatunk eltömődésre, így a bálázó újraindítása után az eltömődés megszűnik.

Gyors hálókötés: a Vicon RF bálázók fel vannak szerelve az innovatív PowerBind hálókötöző rendszerrel, amely a munkagép elején kapott helyet. A PowerBind kiküszöböli a behordóhenger jelentette hibákat és az egyik legjobb ciklusidőt biztosítja.

Minimális állásidő – maximális bálázási idő: a PowerBind adagolókar folyamatosan feszesen tartja a hálót. Ha a bála 90%-ban elkészült, a kar előrehalad és felkészül a háló adagolásra. Amikor a bála teljesen kész, a háló közvetlenül a bálára van irányítva, a kar kis mozgási szöge miatt a háló mindig feszes marad. A hálóadagolás pontos és rendkívül megbízható, függetlenül a széltől és a terménytől. Rendkívül alacsony háló töltési magasság.

VICON RF 4325 SC 14 műszaki adatok:

Bálaméret:	Szélesség: 1,20 m Átmérő: 1,25 m
Vonószerkezet:	Felső és alsóhúzó csatlakozó 40 mm-es vonószemmel
Rendfelszedő:	2,20 m szélesség, 2 db támkerék, 5 sor bedobóujj, rendleszoritó henger
TLT fordulatszám:	540 1/min
Bálakamra:	17 db tömörítő henger, lánckenés, központi egységről kenhető henger széles szögkiterésű kardán kuplungos védelemmel, Dropfloor rendszer!
Továbbító szerkezet:	14 késes szeletelő egység
Kerékméret:	15.0/55-17, 19.0/45-17, 500/50-17, 550/45-22.5
Világítás:	komplett közúti világítás
Méretek:	Hosszúság: 4,10 m, szélesség: 2,52 m, magasság: 2,30 m
Min. teljesítmény igény:	90 LE
Tömeg:	2840-3040 kg



MaterMacc



Unica PVI 6/3

6 soros sorközművelő kultivátor

Sorok száma: 6 darab
Sortávolság: 70-80 cm
Kapák száma soronként: 5 darab
hidraulikusan összecsukható gerendely
Munkaszélesség: 5100 mm
Szállítási szélesség: 2550 mm
Teljesítményigény: 80-90 LE
A gép önsúlya: 950 kg
1000 literes Inox műtrágya tartály központi adagolással
Paralelogramma felfüggesztésű kocsi

4.612.000 Ft+Áfa



Szemenkénti VETŐGÉP

Sorok száma: 6
Hidraulikusan csukható gerendely
Két acéltárcsás (390 mm átm.) vetőcsoroszlyák
Dupla mélységállító gumikerekek
Hidraulikus tárcsás nyomjelző
Dupla csapágyazású V gumi tömörítő kerekek
6 darab rozsdamentes kukorica vetőtárcsa
Sortávolság: 75 cm
Gép tömege: 1230 kg
Magtartályok úrtartalma: 300 liter/6 tartály
800 literes műtrágyatartály
3 db mikrogranulátum kijuttató tartály
MSC 12000 vetésellenőrző monitor

MS 8130

9.900.000 Ft+Áfa



SZEZONNYITÓ AKCIÓ

*Részletek a Viconomy katalógusban
További információt és katalógusunkat
kérje kollégáinktól*



www.keszenlet.hu

Miért válaszd a Vigolo gépeket?

1

Magas minőség
iránti elköteleződés
1964 óta.
Talajlazítók,
talajmarók,
kultivátorok

2

A gépek
tervezése a
legújabb generációs
CAD/CAM
programokkal
történik

3

Innováció:
gépeink
folyamatos
é kitartó kutatás
és innováció
eredményei

4

Támogatás:
képzett
szakemberek
és megfelelő
alkatrész háttér

Vigolo CLR 300 szántóföldi

kultivátor ékgűrűs hengerrel



14.650 Euro
+áfa-tól

Műszaki tartalom:

- Munkaszélesség: 3000 mm
- Teljesítményigény: 150-250 LE (min-max)
- Kapák száma: 10 db
- Munkamélység: 5-35 cm
- Kapák közötti távolság: 280 mm
- Súly: 2100 kg
- 3 pontos ISO univerzális első vonóhorog 3. kategóriás villával
- Csavarozott szártartó
- Hidraulikus hátsó henger beállítása
- Hátsó szintezőrúd állítható terelőkkal
- Szár szárnyakkal és nyírócsavaros biztosítással (CLR)
- EC védőkészlet
- ékgűrűs elmunkáló hengerrel

Vigolo CLR 350 szántóföldi

kultivátor ékgűrűs hengerrel



16.400 Euro
+áfa-tól

Műszaki tartalom:

- Munkaszélesség: 3500 mm
- Teljesítményigény: 160-250 LE (min-max)
- Kapák száma: 12 db
- Munkamélység: 5-35 cm
- Kapák közötti távolság: 280 mm
- Súly: 2300 kg
- 3 pontos ISO univerzális első vonóhorog 3. kategóriás villával
- Csavarozott szártartó
- Hidraulikus hátsó henger beállítása
- Hátsó szintezőrúd állítható terelőkkal
- Szár szárnyakkal és nyírócsavaros biztosítással (CLR)
- EC védőkészlet
- ékgűrűs elmunkáló hengerrel

Weidemann 1880

törzscsuklós rakodógép



Kompakt erőcsomag

A Hoftrac 1880 a Weidemann csúszórudas rakodógép szegmensben a legnagyobb teljesítményű. Erős 61 LE Perkins motorjával és bolygótengegyével rendkívül hatékony munkát és nagy tolóerőt biztosít. A nagy teljesítményű P-Z kinematikának köszönhetően a rakodógép nagy szakítóerővel rendelkezik. Ez a gép olyan üzemek számára előnyös, amelyeknek nagy a motorizáció, valamint az emelő- és tolóerő iránti igényük.



WEIDEMANN

A ROPS/FOPS tesztelt, vezetőt védő tető visszatartó rendszerrel már standard kivitelben is rendelkezik hátsóablakkal. Ehhez konfigurálható egy szélvédő üveg, így elkészül a teljes fülke, amely megvéd az időjárási viszontagságoktól. A kétajtós, tágas kabinban fűtés és szellőzés van, ami egyszerűen még kényelmesebbé teszi a munkás hétköznapokat.

30 km/h menetsebesség

A megfelelő motorral a gép opcionálisan a 30 km/h sebességet is elérheti. Ez lehetővé teszi, hogy az eszköz gyorsabban eljusson A-ból B-be, ami megfelelő időmegtakarítással jár, és ezáltal növeli a termelékenységet.




Bekapcsolható 100% differenciálzár

Az önzáró differenciálművel összehasonlítva kapcsolható 100%-os differenciálzár szükség es maximális vonó- és tolóerőt biztosít. Ez növeli gépe hatékonyságát. Normál vezetés közben a differenciálzárát kikapcsoljuk, ami biztonságot nyújt és kisebb gumikopást okoz, így üzemeltetési költségeket takarít meg.



Nagy teljesítményű High Flow hidraulika

A gép opcionálisan nagy teljesítményű High Flow hidraulikával is felszerelhető. Ez lehetővé teszi a nagy olajigényű elülső szerelvények (például hómarók) üzemeltetését. Ez kibővíti a gép alkalmazási körét.



Tökéletesen összehangolt P-Z kinematika

A P-Z kinematika a P kinematika és a Z kinematika kombinációja. Jelentős emelő- és szakítóerőket tesz lehetővé, és finoman beállított párhuzamos vezetéssel rendelkezik. Számos különböző alkalmazás esetén használható, a raklapmozgatótól az anyagmozgatásig.



éves
1000

BOBMAN Cobra TEJBUSZ

Gyors és hatékony gép, amely segíti a tejadagolást a borjak számára. Biztosítja, hogy pontosan megkapják a megfelelő hőmérsékletű és mennyiségű táplálékot.

BOBMAN
MADE BY JYDELAND

A nagy borjúállományú gazdálkodók számára az optimális választás egy Bobman tejbusz, amely akkumulátorral is elérhető.

A **Bobman Milkbus** 2,2 kW-os vagy 5,2 kW-os motorral kapható, attól függően, hogy 500 literes vagy 1000 literes tartállyal rendelkezik-e a gép. A Bobman Milkbus 4 erős lítium akkumulátorral ellátott, ami azt jelenti, hogy a gép hosszabb élettartamú és funkcionálisabb a teljes munkafolyamat során.

A szigetelt tartály, az adagoló berendezés és a pasztörözési technológia a JH Agro/Mosegaarden céggel történő együttműködésnek köszönhetően kerültek a Bobman tejbuszokra.

A **BOBMAN Milkbus** segítségével biztosak lehetünk abban, hogy az adagolás szabályozásának köszönhetően a megfelelő mennyiséget adja a gép. Az adagolás szabályozása egy kijelzőn keresztül történik, ahol beállíthatja a kívánt mennyiséget.

A **BOBMAN Milkbus** egy könnyen manőverezhető gép, amely nagyban leegyszerűsíti a gazdaságokban végzett munkát, gyors és nagy mennyiségű tej szállítására alkalmas eszköz. Csendes a gép, ezért nem riasztja el a borjakat. A szigetelt tejtartály melegen tartja a tejet még az utolsó borjúnál is. A szigetelés jelentősen csökkenti a pasztörözés energiafogyasztását is, mivel a hőveszteség minimális.



Somfalvi Nimród
termékreferens
+36 30 385 7578

video





Vortex

vontatott bálabontó-szalmafúvó

A turbinás vontatott szalmafúvó lehetővé teszi mindenféle takarmány és alom (széna, kukorica, fű) aprítását és kiosztását! Akár 2 méter átmérőjű nagy szögletes vagy körbálák is beletölthetők. Av260°-ban forgó csúszdájának köszönhetően a turbina akár 24 méteres szórási távolságot tesz lehetővé. A Vortex vontatásához minimum 60 LE traktor szükséges, a gép működéséhez pedig minimum 45 l/perc hidraulikus áramlás.

V-Cut rendszer

A „V-Cut” rendszer lehetővé teszi az összes kör- és szögletes bála kötözőinek mechanikus vágását a bála alatt, megkönnyítve ezzel a fóliák, zsinórok és hálókeltávolítását.



Jellemzők:

Az intuitív CANBUS vezérlődoboz
Az utastérben kivehető IJINUS autonóm vezérlő-rendszer szíjkuplung rendszerrel
Hidraulikus fésű
Szekcionált kibontó
Megerősített szalagokból készült szőnyeg
Hidraulikus csúszda állítható ellenkésekkel (ellenőrző nyílás a turbina kimenetnél)
Megerősített turbina csavarozott lapátokkal
Kétsebességes turbinás meghajtó ház
V-Cut rendszer fólia, háló és zsinog vágásához (külső vezérlődobozzal, amely az ajtót és a szalagot is vezérli)
Automatikusan visszahúzható tartórudak (a kabinból való kiszállás elkerülése érdekében 2 bála között)
Kardántengely súrlódásbiztonsággal ellátva
Ferde sárvédők az anyag felragadásának elkerülése érdekében

Kényelem és biztonság:

- Automatizált irányítási rendszer automatikus övkioldással szabadalmazott (IJINUS) rendszerrel. A rögzítőállványok automatikus visszahúzása.
A V-Cut korlátozza a kabin leengedésének számát, és biztosítja a felhasználó biztonságát fóliák, hálók és zsinórok kihúzásakor.
Ergonómia: Az intuitív kezelő doboz kivehető az utastérben, számos vizuális kijelzővel a Vortex jó és könnyű kezeléséhez.
Kapacitás és teljesítmény: Akár 2 db 1,80 m-es körbála berakodása akár 24 méteres szórási távolságig.
Úrtartalom: 4,1 m³; Üres tömeg: 2365 kg
Kapacitás: körbála 1,80 méteresből 2 db, vagy 1 db nagy kockabála.

Előrendelhető, szállítás előreláthatólag 2024 második félévben!

Somfalvi Nimród - termékreferens +36 30 385 7578

KÉSZÜLJÖN FEL velünk a pályázatra

COSNET
LIVESTOCK EQUIPMENT

ISTÁLLÓTECHNOLÓGIAI ELEMEEK

NYAKBEFOGÓK



PIHENŐBOXOK



KAPUK



KÖRBÁLA ETETŐK



La GÉE LIVESTOCK
EQUIPMENT
Plan for the livestock industry

ITATÓK, BORJÚHÁZAK

NYÍLT VÍZŰ ITATÓK



LABDÁS ITATÓK



BORJÚHÁZAK



PASDELOU
LIVESTOCK EQUIPMENT

ÁLLATTENYÉSZTÉSI TECHNOLÓGIÁK

KEZELŐ KALODÁK




KÖRMÖZŐ KALODÁK



MÉRLEGEK



**MOBIL
KARÁMELEMEK**



Termékek széles választéka akár raktárkészletről is!

Kérje ajánlatunkat és valósítsuk meg közösen elképzeléseit



PICHON

AKCIÓ

AUGUSZTUS 31-IG



10%

KEDVEZMÉNY

TELEPHELYEINK:



PÁPA



SZÁSZVÁR



SZIHALOM



KÉSZENLÉT ZRT.



8500 Pápa, Pápakovácsi út 3.

Tel.: +36 89 510 190, +36 30 385 7578

E-mail: keszenlet@keszenlet.hu

WWW.KESZENLET.HU