

Minőség profiknak

www.apv.at

Műtrágya kijuttatás | Vetés | Talajművelés

APV
TECHNISCHE PRODUKTE
GES.M.B.H.



Streuprofil
speciál és classic plus



Kéttárcsás szóró berendezés
ZS 200 M2



Pneumatikus vetőgép
P5 150 M1 és P5 250 M2



Jobb vetésminőség

Fű újravetése és másodvetéshez



APV - Technische Produkte Ges.m.b.H., Dallein 15, A-3753 Hötzelndorf

Phone: +43 (0)2913 / 8001 | Fax: +43 (0)2913 / 8002 | office@apv.at | www.apv.at

STREUPROFI SPECIÁL ÉS CLASSIC PLUS

Az univerzális szóró berendezés ideális a fűmag csira, repce, a tarlós parlag területek növényeihez használt magok, a másodvetemények vetőmagjai, az aljnövényzet vetőmagjai és a hasonló granulátumnok kijuttatásához.

A szórótárcsa fokozatmentes fordulatszám beállítása révén a munkaszélesség és a szórási karakterisztika pontos beállítása válik lehetővé.



- ✓ Fokozatmentes fordulatszám állítás
- ✓ Start automatika szilárdra ülepedett szóróanyagnál
- ✓ Vezetőülésből szabályozható
- ✓ Munkaszélesség 1-24 méter
- ✓ Traktor hárompont érzékelő (speciál plusnál)

Fű újravetése és másodvetéshe

Széria felszereltség

- Elektromos szórótárcsa hajtás, állítható Z alakú szórólapátokkal
- Fedélzeti vezérlő egység tartó konzol
- Teljes vezetékek rendszer
- Tartály leeresztő
- 3 tereplőlemez
- Harmadik pont bekötés (3 ponton rögzített)
- Univerzális függesztő konzol
- Fűmag keverő

Csak a Streuprofi speciál plushoz

- A sűbert az érzékelő szenzor automatikusan nyitja és zárja hárompont függesztő állapotában.

Műszaki adatok

- Munkaszélesség:
- speciál plus: 1 – 24 m
 - classic plus: 2 – 24 m
- Méretek (MxSxH): 88 x 52 x 55 cm
- Magtartály kapacitása: 105 l
- Saját tömeg: 25 kg

Kiegészítők

- Kalibrációs tartály
- Precíziós szóró lemez
- Vezeték bővítése 5m

- ✓ Szervíz a forgalmazónál
- ✓ Alkatrészellátás
- ✓ Optimális ár/érték arány



Pneumatikus vetőgép PS 150 M1 és PS 250 M2

Az elektromos pneumatikus vetőgép precíziós gabona, aljnövények vetőmagjainak másod- és utánvetésű növényekhez.

A vetőmagok adagolása egy légcSATORNÁBA történik, ahonnan egy nagy teljesítményű ventilátor segítségével a műanyag tömlőn keresztül kerül az adagoló laphoz. A speciálisan kialakított adagoló biztosítja, hogy a vetőmagok széles időben is pontosan kerüljenek elvetésre.



- Pontos adagolás
- Szél kiküszöbölése
- Elektromos hajtás
- Szenzorosan irányított kerekek (opció)

Fűmag vetése egy legyőzhetetlen profival PS 150 M1 és PS 250 M2

A modul funkciói

- Szabályozott és állítható ventilátos és magadagoló henger
- Elektromos mennyiség szabályzás
- Elektronikus szórás kép szabályzás
- Hektárszámláló **
- Üzemi feszültség mérő, üzemóra számláló **
- Nyelv választási lehetőség **

Kiegészítők

- TLT hajtott ventilátor
- Szenzoros kerék irányítás **
- 7 tűs csatlakozó **
- Vezeték bővítése 5m
- Hidraulikusan hajtott ventilátor

Széria felszereltség

- Komplettn vetőgép tömlőkkel és terelő lemezekkel
- Adagoló nagy és apró magokhoz valamint fűmag keverő
- Vezetőfülkében elhelyezett fedélzeti számítógép
- Tartály leeresztő
- Terelőlemez; Függesztő szerkezet
- Komplettn vezetékezés

Műszaki adatok PS 250 M2

Munkaszélesség: 1 bis 6 m
Méretek (MxSxH): 130 x 65 x 65 cm
Magtartály
térfogata: 250 l
Saját tömeg: 60 kg

Műszaki adatok PS 150 M1

Munkaszélesség: 1 bis 6 m
Méretek (MxSxH): 95 x 62 x 75 cm
Magtartály
térfogata: 150 l
Saját tömeg: 55 kg

** csak a PS 250 M2-nél




Az Ön haszna - több szabadidő, kevesebb stressz

Kéttárcsás szóró berendezés ZS 200 M2

Takarítson meg pénzt és időt és válassza a különleges APV ZS 200 M2-t. Ez az egyszerű szóró berendezés precíziós szórásképet nyújt. (Franciaországban Cemegrefben tesztelt).

Többféle függesztővel rendelkezik traktorra, quadra, tárcsára, permetezőre stb. szerelhető. Költséghatékony megoldást nyújt fűmag, repce magok szórására, parlag területekhez és másodvetésre.



- ✓ Elektronikusan állítható magadagolás vezetés közben
- ✓ Szabályozható munkaszélesség vezetés közben
- ✓ Teljesen precíz szóráskép
- ✓ Szórás szélesség 1 - 30 m

A kéttárcsás szóró funkciójában és megjelenésében is különleges

Az irányító modul funkciói

- Elektronikusan állítható magadagolás vezetés közben
- Sebesség kontrolált precízitás biztosítása
- Autómatikus és folyamatos sebesség tartás
- Hektárszámláló
- Üzemi feszültség mérő, üzemóra számláló
- Nyelv választási lehetőség

Széria felszereltség

- Kér elektromosan vezérelt 15 fokos szóró tárcsák 3 "u" alakú szórólapáttal
- Különálló hajtású lassú fordulatu keverő (nem homogenizálódik a szórando anyag)
- Extra erős tolózár
- Pontos ejtési pont beállítás
- Fedélzeti vezérlő és tartókonzol
- Teljes kábelezés
- Kalibráló és leeresztő tartály
- Két tartály leeresztési pont
- Harmadik pont bekötés (3 ponton rögzített)

Kiegészítők

- Vezeték bővítése 5m

Műszaki adatok

- Munkaszélesség: 1 - 30 m
(fokozatmentesen)
- Méretek (MxSxH): 100 x 120 x 55 cm
- Magtartály
- térfogata: 200 l
- Saját tömeg: 35 kg

A ZS 200 M2 előnye az egytárcsás szóróval szemben

- ✓ 3 szórólapát tárcsánként
- ✓ 15 fokos dőlésszög a precíz szórás érdekében
- ✓ A szórótárcsák pontos elhelyezése
- ✓ Vezetés közben szabályozható kijuttatási mennyiség
- ✓ Nem homogenizálódik a szórando anyag (külső keverő)



www.apv.at

APV - Technische Produkte Ges.m.b.H., Dallein 15, A-3753 Hötzelndorf

Phone: +43 / (0)2913 / 8001

Fax: +43 / (0)2913 / 8002

E-mail: office@apv.at

www.apv.at

HIVATALOS MAGYARORSZÁGI GENERÁLIMPORTŐR:



Központ: 8500 Pápa, Mozsár u. 14.

TEL: 06/89/510-180

FAX: 06/89/510-199

MOBIL: 06/30/560-79-18

EMAIL: KESZENLET@KESZENLET.HU

Alközpontok:

Sárvár:	Rövid Tamás	06/30/443-47-11
Mohács	Kapitány Sándor	06/30/611-41-75
Szolnok:	Balogh Gábor	06/30/487-80-40
Miskolc:	Kalivoda András	06/30/385-75-79
Békéscsaba:	Perecz Sándor	06/30/538-09-68

BŐVEBB INFORMÁCIÓK:

WWW.KESZENLET.HU