



ZERO TURN

FÜNYÍRÓ



ZXR & ZXC SOROZAT

Lakossági & Ipari

A fűnyírók a Kioti traktorok megbízhatóságát és minőségét képviselik.

Ergonomikus

kezelőszervek

Kényelmes ülés

Felhasználóbarát

kezelő felület

48" & 54" vágó szélesség

Nagy üzemanyag tank

Tökéletes vágási minőség



ERŐTELJES LAKOSSÁGI

ZXR48
ZXR54

PREMIUM IPARI

ZXC48 SE
ZXC54 SE



Masszív alváz

Robosztus váz erős csőacéllal és hegesztett ROPS-szal a kezelők védelme érdekében.



Hátsó védőlemez

Hátsó védőlemez a fontos alkatrészek védelmére.



Beépített nagy kapacitású üzemanyagtank 47,3 literes üzemanyag tank az ipari modelleken. Nincs elvesztegetett idő az utántöltésre. Hosszú üzemeltethetőséget biztosít egy feltöltéssel.



LED Első lámpák

LED első lámpák a látási viszonyok javítására. ZXC esetén standard, ZXR esetén opció



Kezelő platform, tszerelő nyílással

Széles platform a kezelő kényelméért, és felhajtható ajtó a karbantartás és tisztítás elősegítésére.



Digitális kezelőpanel és kulcs

nélküli indítás Könnyen kezelhető digitális panel, melyen egyetlen gombbal indítható a gép kulcs nélkül.



Motor

A Kioti Zero Turn Kaszák Briggs & Stratton benzinmotorokkal vannak felszerelve, 22-25 LE tartományban.



Tárcsával állítható vágás magasság

Az ergonomikus kialakítású és egyszerűen használható állítható fedélzeti rendszer lehetővé teszi a pontos vágási magasságot.



Erős kialakítású vágóasztal

10mm vastag vágóasztal 48" és 54" méretben, megerősített 7mm-es éllel a hosszú élettartam érdekében.

SPECIFIKÁCIÓ



ISO 9001
NO.954596



ISO 14001
NO.771475



OHSAS 18001
NO:K033008

MODEL	ZXR48-EU	ZXR54-EU	ZXC48SE-EU	ZXC54SE-EU	
	Heavy-Duty Residential		Premium Commercial		
MOTOR					
Típus	Briggs & Stratton Professional Series™		Briggs & Stratton Commercial Series™		
Motor teljesítmény	LE (kW)	22 (16,4)	24 (17,9)	23 (17,1)	25 (18,6)
Lökettérfogat	cc	724	724	724	724
Szivató	Auto		Manual Lever		
Üzemanyag kapacitás	ℓ	28,4 (1 Tank on Left Side)		47,3 (2 Tanks; Left and Right Side)	
Üzemanyag minőség	87-es oktánszámú vagy magasabb				
HAJTÁSLÁNC					
Model	Hydrogear ZT2800		Hydrogear ZT3400		
Teljesítmény (szivattyú/Motor)	cc	10/16		12/16	
TLT típus					
kuplungos kivitel	125		200		
ELEKTRONIKA					
Töltő rendszer	amp	16		16	
GUMI MÉRET					
Elöl	13×5-6		13×6,5-6		
Hátul	22×9,5-10		23×10,5-12		
HALADÁSI SEBESSÉG					
Előre	km/h	12,9		16,1	
Kézfék	Tengelyekbe integrált				
MÉRETEK					
Teljes hossz	mm	2050			
Teljes szélesség	mm	1542	1710	1542	1710
Teljes magasság (bukókerettel)	mm	1790		1815	
Tengelytáv	mm	1232			
Szélesség (gumitól gumiig)	mm	1278		1303	
Súly	kg	405	413	426	434
VÁGÓASZTAL					
Emelő mechanizmus	Láb pedál				
Vágóasztal vastagság	10mm a teljes felület, az éleknél 7mm erősítés				
Felakadásvédő görgő	5 (4 elől, 1 hátul)	6 (4 elől, 2 hátul)	5 (4 elől, 1 hátul)	6 (4 elől, 2 hátul)	
Vágási szélesség	mm	1220	1370	1220	1370
Vágási magasság	mm	38,1-127			
Kidobó nyílás	Oldalsó kidobó gumi terelővel				
Vágóasztal magasság állítás	Tárcsás				
ÜLÉS					
Rugózás	N/A		Prémium rugózás, magas támlával		
Állítási lehetőség	Standard				
Háttámla	Normal		Extra Magas		
Kartámla és biztonságiöv	Standard				
STANDARD/OPCIONÁLIS					
Dönthető bukókeret			Standard		
Foglaltság érzékelő			Standard		
Kulcsnélküli indítás			Standard		
LED lámpa	Opció		Standard		

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

- Mulcsozó készlet
- Első lámpa csak ZXR model (ZXC SE model Standard)
- Felakadás elleni görgők csak 54" model
- Vontató készlet csak ZXR model (ZXC SE model Standard)
- Munkalámpa készlet



Daedong Kioti Europe B.V.
Koerilenstraat 2-6, 3199 LR, Maasvlakte
Rotterdam The Netherlands
Tel +31(0)181-35 30 24
Website www.kioti.eu

Dealer Imprint Area