



CX10 Series

24.5 HP



1 Szervókormány

Hidraulikus szervókormány segít a könnyű irányításban és fordulékonyágban.

4 Megvilágított műszerfal

A megvilágított műszerfal nappali fénynél is jól látható. A digitális mérőműszerek mutatják a sebességet, üzemanyag szintet és vízhőfokot, figyelmeztető lámpák jelzik az alacsony üzemanyag szintet és a magas vízhőfokot.

2 Egykaros Joystick

Az egykaros joystick könnyű kezelhetőséget biztosít a homlokrakodónak. A kar visszatér közép állásba elengedést követően. Úszó pozíció lehetőséget nyújt arra, hogy a kanál kövesse a talajt.

3 Erőteljes HST hajtás ikerpedállal.

Az erős felépítésű 2 tartományú hidrosztatikus hajtás könnyedé teszi a munkavégzést. CX2510 HST modellek 2 pedálos rendszert használnak, ami lehetővé teszi a lágy előre és hátra mozgást.



TAPASZTALJ A AZ ERŐT CX10



Alacsony/magas sebességtartomány

A CX sorozat 2 tartományú váltóval van szerelve a maximális teljesítmény érdekében.

Áramvonalas motorháztető

Sz áramvonalas kialakítású motorháztető megfelelő kilátást biztosít a kezelőnek. A függőlegesen nyíló motorháztető megfelelő hozzáférést biztosít a szűrőkhöz és a biztosíték dobozhoz.



Légkondicionáló rendszer (fülkés modell)

A fülkés modellek hűtése és fűtése komfortos munkakörnyezetet teremt a kezelőnek.



HST kapcsolható sebességtartás (HST model) Amikor a HST "sebesség asszisztens" működik, a motor fordulat és a padálok szinkronban vannak. Amint a gázpedás benyomásra kerül a motorfordulatot is emeli, a megfelelő teljesítmény és fogyasztás érdekében.



Manual & HST váltó

A manuális váltós modell 6 előre és 2 hátra sebességet tartalmaz. A hidrosztatikus váltó rendkívül erős felépítésű és könnyed működésű.



Statikus TLT

A kezelő könnyedén kapcsolhatja a TLT-t abban az esetben is ha nem ül a traktoron.



ESB és szivargyújtó csatlakozó

A szivargyújtó és az USB csatlakozó minden elektromos egység működtetését lehetővé teszi.



Lehajtható bukókeret

Könnyedén lehajtható bukókeret.



ISO 9001
NO.954596



ISO 14001
NO.771475



OHSAS 18001
NO:K033008

SPECIFIKÁCIÓ

MODEL	CX2510	CX2510N	CX2510H	CX2510CH	
	Manual	Manual	HST	HST	
MOTOR					
Model	3A165LWH-E			3A165LWH-E2	
Motor teljesítmény	LE	24.5			
Névleges fordulát	rpm	2,600			
Típus	3 hengeres vízűtéses dízel motor				
Lökettérfogat	cc	1,647			
Üzemanyag tank	ℓ	25			
TLT	Típus	Transmission	Live rpm		
	Rear: 540 / Mid: 2,000(opt.)				
HAJTÁSLÁNC					
Váltó	Manual		HST		
Sebességek száma	6F2R		-		
Mechanikus differenciálzár	Rear Standard				
Utazási sebesség előre	km/h	1.22-19.07	0-21.74		
Utazási sebesség hátra	km/h	1.51-7.40	0-15.22		
HIDRAULIKA RENDSZER					
3 Point vezérlés típus	Position				
Eszköz hydr. telj.	ℓ/min	26			
Szervó hydr. telj.	ℓ/min	16.9			
Teljes hidraulika telj.	ℓ/min	42.9			
3-pont csatlakozó tip.	Category I				
Alsó kat csatl.	Ball				
Emelési kapacitás	kg.f	739			
Emelési kapacitás 60cm-re a kartól	kg.f	546			
Kivezetett hidraulika körök (Hátul)	2port				
GUMIMÉRET					
Mezőgazdasági gumi elől	7-12/6				
Mezőgazdasági gumi hátul	11.2-16/6				
Gyepgumi elől	23×8.5-12				
Gyepgumi hátul	33×12.5-16.5				
Ipari gumi elől	23×8.5-12				
Ipari gumi hátul	12-16.5				
MÉRETEK					
Teljes hossz	mm	2,790		2,826	
Teljes szélesség	mm	1,185			
Nyomtáv elől	mm	969			
Nyomtáv hátul	mm	935			
Overall Height(with ROPS)	mm	2,335	2,048	2,335	-
Wheel Base	mm	1,520			
Hasmagasság	mm	340			
Súly bukókerettel	kg.f	1,042	1,070	1,042	-
Súly fülkés kivitel esetén	kg.f	-	-	-	1,272


* NOTE : Specifications and design are subject to change without notice.

STANDARD FELSZERELTSÉG

- 1 pár kivezetett hidraulika kör
- 7 pólusú csatlakozó
- Visszapillantó
- Szervókormány
- Állítható rugózású ülés
- Joystick kar, középső hidraulika blokkal
(CX2510N: Option)
- Tempomat (HST Model)
- Hátsó differenciálzár
- Vonóhorog
- Statikus TLT
- Kézfűék
- Légkondicionáló (CX2510CH)

OPCIÓS FELSZERELTSÉG

- Mezőgazdasági gumi
- Gyepgumi
- Ipari gumi
- Középső TLT
- Első súly
- Hátsó súly
- Munkalámpa
- Napellenző



Loader Specifications

A	Maximum emelési magasság	2,230 mm
	Emelési kapacitás	480 kg



Daedong Kioti Europe B.V.
Koerilenstraat 2-6, 3199 LR, Maasvlakte
Rotterdam The Netherlands
Tel +31(0)181-35 30 24
Website www.kioti.eu

Dealer Imprint Area

LIT-CX10-ALL1