

KIOTI HX SOROZAT

Traktor specifikáció



Specifikáció				
Modell		HX 9010 PC	HX 1001 PC	HX 1201 PC
Motor				
Típus		4JTA-TP5A		
Motor		DAEDONG, 4 hengeres, soros, vízhűtéses		
Teljes motor teljesítmény	LE(kW)	98.6(73.5)	110.0(82.0)	125.4(93.5)
Lökettérfogat	cm3	3833		
Fordulatszám	1/perc	2 200		
Hengerek száma		4		
Akkumulátor	V-A(20h)	12V-230AH		
ADBlue tartály	l	18		
Üzemanyagtartály térfogata	l	180		
Motorolaj	l	15		
Hűtőfolyadék	l	17,4	17,4	18
Hidraulika + váltó	l	77		

Meghajtás		
Váltó		Power shuttle (PC)
Sebesség fokozatok		32x32 (2X4X4)
Differenciál zár (hátsul)		Standard
Fék		Nedves tárcsafék
TLT		Független
Hátsó TLT		540/750/1000
Első hajtás		Hidraulikus
Hidraulika rendszer		
Szivattyú		Fogaskerekes
Szivattyú kapacitása	l/min	121
Emelőkar		II. kategória
3-pont vezérlés		Helyzet és erőszabályzóval ellátott
Maximális emelési képesség az emelőkar végén	kg	4 410
Maximális emelési képesség (610 mm-rel a kapcsolópont mögött)	kg	3 630
Kormány		hidrosztatikus szervokormány
Kerék méretek		
Mezőgazdasági kerékméret elől		13,6-24 13,6-24
Mezőgazdasági kerékméret hátsul		18,4-34 18,4-34
Utazási sebesség		
Előre	km/h	0.24-40.21
Hátra	km/h	0.24-39.94



Méretek		
Hossz (mellső súly és emelőkarok nélkül)	mm	4055
Szélesség	mm	2 250
Magasság (fülkével)	mm	2813 2843
Hasmagasság	mm	495
Tengelytáv	mm	2410
Nyomtáv elől (Mg-i. abronccsal)	mm	1660 1680
Nyomtáv hátsul (Mg-i. abronccsal)	mm	1790
Fordulási sugár	mm	4200
Alap tömeg (súlyok nélkül)	kg	4 428
Teljes össztömeg	kg	7 100

ALAPFELSZERELTSÉG:

Dönthető, teleszkópos kormány
Egy érintéses motorháztető nyitás
Egyenes fülkealj, gumiszőnyeggel
Mászó fokozat
Automata 4WD
Elsősúly tartó
Munkalámpa: 4 db elől, 2 db hátul (izzós)
Mezőgazdasági kerekek
2 pár hidraulika csatlakozó hátul
Állítható vonófej
Gyári homlokrakodó rendszer kiépítése joystickkel (2 pár hidr.csatlakozóval)
Bluetooth stereó készlet
Forgatható, fűthető, légrugós ülés
Felcsukható pótülés, biztonsági övvel
Napellenző
Automata TLT
Hátsó ablaktörlő és ablakfűtés
Dupla levegőszűrő
Külső harmadik pont vezérlő (nyomógomb)
Belső tükör, belső lámpa
7 pólusú aljzat
Szivar gyújtó
Első, hátsó sárvédő
Légkondicionáló
Teleszkópos visszapillantó tükrök
Pohártartó



2 ÉV
TELJESKÖRŰ,
5 ÉV
HAJTÁSLÁNC
GARANCIA

KIOTI

OPCIÓK:

munkalámpa elől 4db (LED)
munkalámpa hátul 2 db (LED)
munkalámpa oldal 3 db (LED)
front súly készlet (10x50 kg)
hátsó súlykészlet (2x100 kg)
3. pár kihelyezett hidr. csatlakozó (normál, folyamatos, vagy úszó)
sárga villogó
homlokrakodó, önszintező,
(Kioti)szerelve
emelő mh. porvédő kit
hűtő-fűtő box
szabadvisszafolyó ág
légfék rendszer 2+1 körös
(Malesani) szerelve
front függesztő rendszer (Zuidberg) szerelve (cat 2)
Automata vonófej létrával (Scharmüller) szerelve
front TLT (Zuidberg) szerelve
3. funkció a homlokrakodóhoz
kihelyezett hidr. csatlakozó a front hidraulikához